

M10SIC-MG/30

MINIBRAD NAGLER-CT MINI TIP 30MM MAX



Durchmesser: 0.8 - 0.8mm
Länge: 15 - 30mm

M10SIC-MG/30 MINIBRAD NAGLER-CT MINI TIP 30MM MAX

Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Kompaktes Nasendesign



Von unten beladbares Magazin

SPEZIFIKATION

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | Schüsse pro Akku-Ladung | |
| Gewicht | 1.02 kg | Arbeitsdruck | 4.00 - 7.00 BAR |
| Breite | 44 mm | | 60.00 - 100.00 PSI |
| Länge | 235 mm | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.28 |
| Höhe | 180 mm | Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP |
| Magazinkapazität (Max) | 180 | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 80.20 |
| MINI S Befestigungselementserie: | | | LWA 1sd |
| Durchmesser (mm) | 0.8 (Min) 0.8 (Max) | | LPA 1s, 1m |
| Länge (mm) | 15 (Min) 30 (Max) | Vibration / Unsicherheit | 2.5 / N/A m/s ² |
| Kopf (mm) | 0.8 (Min) 1.3 (Max) | | |
| Magazinwinkel | 0 | | |