

# SL1838BC-E

## BOSTITCH KAPPEN-NAGLER



Durchmesser: 0.9 - 1.3mm  
Rücken: 8 - 8mm  
Länge: 19 - 38mm



Durchmesser: 25 - 25mm  
Rücken: 25 - 25mm



### Eigenschaften



Magnesium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Rutschfeste Puffer



Ölfreier Kolben



Rückwärtiger Abluft-Auslass

### SPEZIFIKATION

|                                   |           |           |   |                                |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---|--------------------------------|
| Gewicht                           | 1.77 kg   |           | Arbeitsdruck                                | 4.80 - 8.30 BAR                |
| Breite                            | 159 mm    |           |   | 70.00 - 120.00 PSI             |
| Länge                             | 286 mm    |           | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.33                           |
| Höhe                              | 267 mm    |           | Geräuschkennwerte                           | <b>LPA 1sd</b> 86.59           |
| Magazinkapazität (Max)            | 100       |           |   | <b>LWA 1sd</b> 94.16           |
| SL Befestigungselementserie:      |           |           |   | <b>LPA 1s, 1m</b> 81.20        |
| Durchmesser (mm)                  | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) | Vibration / Unsicherheit                    | 2.944 / 1.472 m/s <sup>2</sup> |
| Rücken (mm)                       | 8 (Min)   | 8 (Max)   |   |                                |
| Länge (mm)                        | 19 (Min)  | 38 (Max)  |   |                                |
| SB-CAPS Befestigungselementserie: |           |           |   |                                |
| Durchmesser (mm)                  | 25 (Min)  | 25 (Max)  |   |                                |
| Rücken (mm)                       | 25 (Min)  | 25 (Max)  |   |                                |