

TU-216-2330-E


0,6MM STIFT-NAGLER 12-30MM MIT KOFFER


106


Durchmesser: 0.6 - 0.6mm
Länge: 15 - 30mm





Eigenschaften


- 


Aluminium-gehäuse
- 

Komfort-Gummigriff
- 

Variable Leistungsregelung
- 

Sicherheits-auslöser
- 

Rückwärtiger Abluft-Auslass
- 

Kompaktes Nasendesign
- 

Von der Seite beladbares Magazin

SPEZIFIKATION				
Gewicht	0.98 kg		Arbeitsdruck	4.80 - 7.00 BAR
Breite	40 mm			70.00 - 100.00 PSI
Länge	230 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.52
Höhe	198 mm		Geräuschkennwerte	LPA 1sd 68.10
Magazinkapazität (Max)	200			LWA 1sd 81.10
106 Befestigungselementserie:				LPA 1s, 1m 78.90
Durchmesser (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)	Vibration / Unsicherheit	2.5 / N/A m/s2
Länge (mm)	15 (Min)	30 (Max)		
Kopf (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)		